



- Fahrbahn (Asphalt)
- Schutzstreifen / Trennstreifen (Kleinpflaster anthrazit 8/8/8 cm)
- Gehweg (Betonsteinpflaster grau)
- Gehweg (Klinkerpflaster braun oder rot)
- Radweg (Betonsteinpflaster rot)
- Radfahrstreifen (rot markiert)
- Hansegrand
- Grünanlage
- Abstimmung Baumstandorte / Bepflanzung mit Stadt Leer; Versorgungsleitungen beachten!
- Hochbord mit Absenker
- Buskapstein
- Rundbord
- gepl. 2-Stein-Rinne mit Ablauf an vorh. Mischwasserkanal anschließen
- Rippenplatten 30/30/8 cm nach E DIN 32984
- Noppenplatten 30/30/8 cm nach E DIN 32984
- Begleitstreifen (visueller Kontrast) Betonsteinpflaster anthrazit 20x20 cm
- Breitstrich (25 cm) weiß markiert, fluoreszierende Farbe, abgetrennter Sonderfahrstreifen
- Schmalstrich (12 cm) weiß markiert
- LADEZONE
- Schriftzug "Ladezone" weiß markiert auf vorh. Pflaster
- Piktogramm "Radfahrer" weiß markiert, Aufbringung ca. alle 30 m
- Piktogramm "Gehweg" weiß markiert
- gepl. Leuchte
- zu entfernter Baum
- Piktogramm "Ladezone" weiß markiert
- vorh. Signalgeber
- gepl. Baum

Grundsätzlich gilt: Markierung in weiß, vorh. Markierung entwerfen!

Kataster: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung		© 2020 LGLN
Topographie: Vermessungsbüro Plate, Schortens		PLATE Vermessung
Kataster und Topographie: ETRS89 (UTM)		

Vorabzug			
Nr.	Datum	Änderung	Gez./Gepr.

Bauherr:	Stadt Leer		
Projekt:	FaCit - Mit dem Fahrrad in der City Umgestaltung nördl. Innenstadtring - 3. Bauabschnitt Knoten Bürgermeister-Ehlenholtz-Straße		
Projektnr.:	Plan:	Lageplan	
2208		Maßstab:	1 : 100
		Blatt:	10

IST Ingenieurbüro für Straßen- und Tiefbau <small>Tjardes+Rols+Tisch PartG mbB</small> Beratende Ingenieure Nordfrost-Ring 21 • Tel. 04461 / 7591-0 26419 Schortens • info@ist-planung.de	Datum:	Zeichen:	
	gezeichnet:	28.04.22	KK
	bearbeitet:	28.04.22	KBa
	geändert:		

Beschilderung:
Beschilderung "Zahnstreifen" wie im Beschilderungsplan.
Anwendung: Beschilderung des Knotenpunktes.
Wird nach Vorgabe der Stadt Leer vorerst verzichtet.

Abstimmen während der Bauausführung:
taktile Führung aussetzen oder
Schwächen ausprägen

- Grünfläche anlegen
- Baum vorsehen, 2 Stück
- Baumart abhängig von geschilderten
- Baumart abhängig vom hohen Stamm

Festlegung der erforderl.
Abkläre erfolgt nach dem
Deckenflächenplan

Asphaltgrünze angenommen.
Festlegung erfolgt bei
Einstellung des Deckenflächenplans

Taststeine (weiß)
für Sehbehinderte
Bordvorstand: 2 cm

Taststeine (weiß)
für Sehbehinderte
Bordvorstand: 2 cm

Taststeine (weiß)
für Sehbehinderte
Bordvorstand: 2 cm

Taststeine (weiß)
für Sehbehinderte
Bordvorstand: 2 cm

Taststeine (weiß)
für Sehbehinderte
Bordvorstand: 2 cm

Taststeine (weiß)
für Sehbehinderte
Bordvorstand: 2 cm

Taststeine (weiß)
für Sehbehinderte
Bordvorstand: 2 cm

Taststeine (weiß)
für Sehbehinderte
Bordvorstand: 2 cm

Taststeine (weiß)
für Sehbehinderte
Bordvorstand: 2 cm

Taststeine (weiß)
für Sehbehinderte
Bordvorstand: 2 cm

Taststeine (weiß)
für Sehbehinderte
Bordvorstand: 2 cm

Taststeine (weiß)
für Sehbehinderte
Bordvorstand: 2 cm

Taststeine (weiß)
für Sehbehinderte
Bordvorstand: 2 cm

Taststeine (weiß)
für Sehbehinderte
Bordvorstand: 2 cm